


[illegible]



Prefeitura Municipal de Vitória

Secretaria Municipal de Saúde
Centro de Vigilância em Saúde Ambiental
Programa Vigiágua

13	0,64	0,66	1,65	0,63	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14	0,64	0,78	0,65	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15	0,74	0,74	0,63	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	0,55	0,63	0,64	0,47	-	-	-	-	-	-	-	-	2
17	0,58	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	0,61	0,73	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
19	0,79	0,54	1,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
20		0,64	0,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
21	0,62	0,61	0,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
22	0,68	0,61	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
23	0,76	0,64	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
24	0,54	0,67	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25	0,51	0,55	0,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
26	0,53	0,67	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
27	0,55	0,61	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
28	0,54	0,66	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
29	0,55	0,56	0,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
30	0,54	0,66	0,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
total	18	03	10	07									41

Violações: 41

Total realizada: 103

Caro André,

O início da fluoretação nas ETA's da Grande Vitória ocorreu em setembro/1982 na ETA Cobi, no início de 1983 na ETA Vale Esperança e início de 1984 na ETA Carpina.

Vale ressaltar que a ETA Carpina só entrou em operação em 1984 mas antes a população de Vitória (parte continental) era abastecida pela ETA Cobi.

Atenciosamente,

Eduardo José Alvarenga Taveira

Gerente de Produção de Água

Cia Espírito Santense de Saneamento - CESAN

tel.: (27) 2127-6387 / 99941-1401


e-mail: eduardo.taveira@cesan.com.br

Ensaio: FLUORETO

Referência: PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 Valor Ref.: VMP: 1,5 mg/L

Metodologia: Método do Eletrodo Ion-Seletivo SMEWW, 22ª Ed. 4500-F- C

Observação:



Prefeitura Municipal de Vitória

Secretaria Municipal de Saúde
Centro de Vigilância em Saúde Ambiental
Programa Vigiágua

De acordo com a Portaria nº 2914 de 12/12/2011, art. 37, parágrafo 1º, no caso de adição de Flúor (fluoretação), os valores recomendados para concentração do íon fluoreto devem observar a Portaria nº 635/GM/MS, de 26 de dezembro de 1975, cujos limites recomendados, em função da média das temperaturas máximas diárias, variam de 0,60 mg/L a 0,80 mg/L.

Responsável Técnico pelo VIGIÁGUA até janeiro de 2013: Lindalva Marques Silva

Responsáveis Técnicos pelo VIGIÁGUA de janeiro de 2013 em diante: Lindalva Marques Silva e André Liewton de Moura Germano

Responsáveis Técnicos pelas Análises: Drª Lícia Regina M. de Oliveira (Farmacêutica-CRF-ES 715) e Drª Glauce Magalhães Santiago (Farmacêutica-Bioquímica-CRF-ES 965)

Fonte dos Dados: CESAN, LACEN, SISÁGUA